

# Ручной окрасочной комплект с бункером

## Wagner CupGun Set REM-X1 CG ручная установка для нанесения порошковой краски Код товара: 2328172

Ручная установка **Wagner PEM-X1 CG** для нанесения порошковой краски:

Ручная окрасочная установка для порошковой покраски представляет собой рациональное, удобное в пользовании и достаточно мощное оснащение для порошкового окрашивания отдельных объектов, небольших предметов и мелкосерийных изделий (при частой смене цвета), а также для лабораторных и других целей.

### **Преимущества** установки для порошковой покраски Wagner PEM-X1CG

- Комплект лабораторной покрасочной установки - компактен и всегда готов к использованию: Этот комплект пригоден, как для покраски небольших серий, так и для лабораторных работ. Он всегда гарантирует надежный результат порошкового окрашивания.
- Мобильный прибор для получения отличного результата покраски: Благодаря прецизионной технике регулирования WAGNER и интегрированной системе дозирования в окрасочном пистолете можно наносить тончайшие количества порошка с наилучшим результатом.
- Наглядно и удобно для маляра: Благодаря принципу штепсельного соединения покрасочный агрегат можно легко монтировать и обслуживать
- В удобном портативном чемоданчике находится все, что необходимо для порошкового окрашивания. Каждая деталь - на своем месте, что обеспечивает удобство и мобильность

### **Преимущества** электростатического покрасочного пистолета Wagner PEM-X1 CG

- Дистанционное управление – больше гибкости в использовании покрасочного пистолета
- Новые форсунки – для отличного окрашивания порошковой краской
- Эргономичная рукоятка - хороший захват обеспечивает комфортность управления порошковым краскопультотом
- Быстроразъемное шланговое соединение – для быстрой эффективной смены краски
- Несмотря на легкий вес, покрасочный пистолет подкупает своей прочной конструкцией.
- Интегрированное дистанционное управление позволяет быстро настраивать количество порошка. С помощью двойного клика пускового рычага можно быстро перейти к другой программе окрашивания.
- Новая концепция форсунок обеспечивает не только прекрасное облако распыления, но и улучшенное качество поверхности. С помощью передвижного кольца плоскую струю можно оптимально адаптировать к соответствующим условиям порошкового окрашивания.

Исполнение согласно EN 50050-2

Класс защиты IP 64

Диапазон рабочей температуры 5 - 45 °С; 41 - 113 °

### **Технические характеристики: покрасочный пистолет PEM-X1 CG:**

Высота 230 мм

Ширина 45 мм

Длина 365 мм

Вес (с воронкой для порошка) 550 г.

Макс. ток заряда (Cорона) 120 мкА

Частота 19-30 кГц

Входная мощность макс. 100 кВт пост. ток

Выходное напряжение макс. 22 Впик

Выходной ток макс. 0,9 А

Полярность отрицательная

Давление воздуха на входе макс. 3 бар, 0,3 Мпа, 43,51 psi

Величина выхода порошка макс. 200 г/мин

### **Новый блок управления Wagner EPG-Sprint X**

Высокая надежность и точность для достижения оптимального результата электростатического окрашивания порошком - для этой цели разработан Wagner EPG-Sprint X. Все параметры регулируются просто и наглядно. Благодаря запоминающему устройству, все настройки и любая программа сохраняются в памяти для достижения превосходного результата.

### **Технические характеристики Wagner EPG-Sprint:**

Высота 136 мм

Ширина 270 мм

Глубина 200 мм

Вес 3,3 кг.

Сеть (перем. тока) 85 В-250 В

Частота 47-440 Гц

Входная мощность макс. 40 Вт

Выходное напряжение макс. 22 В

Выходной ток макс. 0,9А

Высокое напряжение 10-100 кВ (с шагом 1кВ)

Ограничение тока разряда (Corona) 5мА-120мА (с шагом 0,1 мА)

Давление воздуха на входе 0,6-0,8 МПа , 6-8 бар, 87-116 psi

Количество воздуха макс. 15 м/ч

Сумма подающего и дозирующего воздуха 1-6 м/ч

Воздух на электростатический окрасочный пистолет 0,05-4,0 м/ч.

Диаметр подключаемого шланга 8 мм, 0,315 дюймов

Класс защиты IP 64

Взрывоопасная зона – II 3(2)D 80 °С; 176 °F (Зона 22)

Диапазон рабочей температуры – 5-45 °С; 41-113 °F

**Комплект поставки лабораторной покрасочной установки**

2324731 Блок управления Wagner EPG-Sprint X

2322588 Краскопульт электростатический с воронкой для порошка Wagner PEM-X1 CG

----- комплект форсунок для распыления порошка

9982079 Шланг прозрачный , диаметр 6 м

700370 Шланг синий, диаметр 8 мм

2302060 Шланг красный , диаметр 8 мм

2327855 Кабельная стяжка на липучке

265266 Порошковый шланг диаметр 9 мм длина 5 метров

130215 Провод заземления 10 м.

241270 Сетевой кабель

----- чемодан для транспортировки