

Установка TESLA MINI 10

Производительная, надежная и простая в эксплуатации ручная установка напыления порошковых красок в электростатическом поле с баками 10 или 50л. и функцией PULS COATING, многофункциональным цифровым дисплеем и улучшенной конструкцией тележки.



Все регулировки: подача порошка, транспортного воздуха, обдув коронирующего электрода, ожигание порошка в баке. Имеет на входе регулятор давления и фильтр масло-влаго отделитель. Защита от высокого давления воздуха на входе для предотвращения разрушающего воздействия на пневмокомпоненты.

Основными достоинствами этой серии являются не только прекрасное качество покрытия, но и возможность работать с красками типа «металлик», «антик» и подобными, которые считаются проблемными в нанесении; надежность в работе и легкость в эксплуатации; получение стабильных результатов вследствие непрерывной и равномерной подачи порошковой краски; возможность окраски изделий из стекла, керамики, металла, других проводников.

Электрические параметры

Входное напряжение - 220 В

Частота - 50/60Гц

Рабочая температура - -10 +70 С

Окрасочный пистолет

Вес - 480 гр.

Напряжение на входе - 12 В

Макс. ток на выходе - 150 мА

Макс. напряжение на электроде - до 100кВ

Макс. расход порошка - до400 гр/мин

Пневматика

Максимальное давление воздуха на входе - 3 Бар

Минимальное давление воздуха на входе - 0.5 Бар

Рабочее давление воздуха - 1 Бар

